

# LIGAPLUS

É um aditivo que proporciona às argamassas frescas efeito acentuado de plastificação e trabalhabilidade tornando-as de consistência mais plástica e macia. Permite substituição total ou parcial da cal.

## PROPRIEDADES

Este produto acrescenta às argamassas as seguintes características:

- Argamassas mais leves, estáveis, eliminando a exsudação;
- Reduz ou evita trincas e fissuras;
- Reduz a permeabilidade do revestimento (reboco);
- Reduz o consumo dos insumos de pintura;
- Permite obter excelentes acabamentos;
- Substitui parte da cal e quando se utiliza areia na ou média/fina permite substituição total.

## MODO DE USO

Este produto deve ser previamente misturado em parte da água usada no amassamento. A dosagem recomendada é de 100 ml do produto por saco de cimento de 50 kg.

## RECOMENDAÇÕES

É compatível com todos os tipos de cimento e argamassas, destinados a revestimentos (reboco) internos ou externos e assentamentos. Também é altamente recomendado para assentamento de tijolos à vista, inibindo a eflorescência.

## INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

LIGAPLUS não é tóxico, não é corrosivo e não é inflamável, podendo ser manuseado normalmente. Em contato com os olhos ou mucosas, lavar com água limpa em abundância. Em caso de ingestão acidental não provocar vômito e procurar auxílio médico.

## ARMAZENAMENTO

Em local fresco, abrigado e nas embalagens originais fechadas.

## VALIDADE

12 meses após a data de fabricação, desde que armazenado adequadamente.

## EMBALAGENS

Embalagens de 50, 200 e 1000 quilos.