

# LIQUICEL-SC

É um acelerador de pega e endurecimento para argamassas e concretos. Compatível com todos os tipos de cimento Portland. Não contém cloretos. Acelera o endurecimento inicial agilizando o processo produtivo.

---

## PROPRIEDADES

Acelera o endurecimento inicial, agilizando o processo produtivo.

## DOSAGEM

A dosagem recomendada é de 300 ml a 2 litros de LIQUICEL-SC para 50 Kg de cimento.

## MODO DE USO

LIQUICEL-SC deve ser adicionado junto com parte da água de amassamento.

## RECOMENDAÇÕES

LIQUICEL-SC é recomendado para serviços de urgência ou processos produtivos que necessitam de rápida liberação para uso ou manuseio.

Especialmente indicado para concreto seco. Não contém cloretos.

## INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

LIQUICEL-SC não é tóxico e não é inflamável, mas apresenta pH alcalino. Manuseado normalmente com o uso dos EPI's adequados não apresenta perigo ao usuário, contudo não deve ser ingerido. No caso de contato com a pele, olhos ou mucosas lavar com água limpa em abundância. Em caso de ingestão acidental não provocar vômito e procurar auxílio médico.

## ARMAZENAMENTO

Em local fresco, abrigado e nas embalagens originais fechadas.

## VALIDADE

12 meses da data de fabricação, desde que armazenado adequadamente e nas embalagens intactas.

## EMBALAGENS

Embalagens de 60, 250, 1250 quilos.