



# ACQUAMOR - HBA

*Hidrorrepelente para bloco de concreto aparente*



ACQUAMOR - HBA é um hidrofugante que torna a superfície repelente à água, evitando eflorescências, mantendo a superfície seca e limpa. É especialmente indicado para aplicação em paredes de bloco de concreto aparente ou superfícies similares.

## PROPRIEDADES

- Ótima capacidade hidrofugante, resistente à saponificação e ao intemperismo;
- Elevado rendimento;
- Fácil aplicação;
- Mantém a superfície com seu aspecto natural;
- Evita a eflorescência;
- Mantém a parede seca evitando a penetração da água da chuva ou umidade absorvida por capilaridade.

## MODO DE USO

Diluir previamente 01 medida de **ACQUAMOR-HBA** com 06 medidas de água limpa isenta de qualquer impureza.

Deve ser aplicado na parede de bloco de concreto pronta e completamente seca. A aplicação deve ser feita com pulverizador em uma demão farta até a saturação do bloco.

Importante: manter a superfície aplicada protegida da chuva ou umidade excessiva nas primeiras 48 horas.

## RENDIMENTO

Rendimento aproximado por litro de **ACQUAMOR - HBA** concentrado: de 8 a 12 m<sup>2</sup> de área superficial.

## INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

**ACQUAMOR - HBA** não provoca nenhum tipo de dano à saúde quando manipulado de forma adequada, observando-se as medidas de precaução e proteção necessárias para manuseio com produtos químicos.

Ao manipular **ACQUAMOR-HBA** usar luvas e avental impermeáveis. Ao aplicar sob forma pulverizada usar máscara respiratória adequada. Em contato com pele, olhos ou mucosas, lavar com água limpa em abundância. Em caso de ingestão acidental não provocar vômito e procurar auxílio médico.

## ARMAZENAMENTO

Em local fresco, abrigado e nas embalagens originais fechadas.

## VALIDADE

06 meses após a data de fabricação, desde que armazenado adequadamente.

## EMBALAGENS

Embalagens de 50, 200 e 1000 litros.

**Para maiores informações, consulte a FISPQ do produto.**

eficaz