

RÁPIDA
CURA

LIQUICEL

ACELERADOR DE PEGA E ENDURECIMENTO



LIQUICEL é um acelerador de pega e endurecimento para argamassas e concretos. Indicado para blocos, telhas de concreto e similares.

PROPRIEDADES

Acelera o endurecimento inicial agilizando o processo produtivo.

DOSAGEM

Usar de 300 ml a 2 litros de **LIQUICEL-SC** por saco de cimento de 50 Kg.

MODO DE USO

LIQUICEL deve ser adicionado junto com parte da água de amassamento.

RECOMENDAÇÕES

LIQUICEL é recomendado para serviços de urgência ou processos produtivos que necessitam de rápida liberação para uso como: pisos, calçadas, pequenos reparos e desformas rápidas para liberação dos moldes. Por conter cloretos, não usar **LIQUICEL** em concreto que contém ferragens.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

LIQUICEL não é tóxico e não é inflamável, mas apresenta pH alcalino. Manuseado normalmente com o uso dos EPI's adequados não apresenta perigo ao usuário, contudo não deve ser ingerido.

No caso de contato com a pele, olhos ou mucosas lavar com água limpa em abundância. Em caso de ingestão acidental não provocar vômito e procurar auxílio médico.

ARMAZENAMENTO

Em local fresco, abrigado e nas embalagens originais fechadas.

VALIDADE

12 meses da data de fabricação, desde que armazenado adequadamente e nas embalagens intactas.

EMBALAGENS

Embalagens de 50, 200 e 1000 Litros.

Para maiores informações, consulte a FISPQ do produto.