



# LIQUIPLAST-7200

ADITIVO SUPERPLASTIFICANTE RETARDADOR – TIPO SP-II R

**LIQUIPLAST-7200** é um superplastificante para concreto. Composto a base de policarboxilato, não contém cloretos adicionados na sua composição.

Especialmente indicado para uso em concreto auto adensável (CAA), concreto de alto desempenho (CAD) e concreto com fibras.

Pode reduzir acima de 30% a água da mistura, dependendo do traço, das características dos agregados, do tipo de cimento e de outros fatores que interferem nas características do concreto. Compatível com todos os tipos de cimento Portland, atende os requisitos da NBR 11768 (tipo SP-II R).

## PROPRIEDADES

- Aumento da fluidez do concreto fresco;
- Elevada redução de água da mistura;
- Aumento de resistência em todas as idades;
- Redução da segregação;
- Redução da permeabilidade;
- Amplia a manutenção da trabalhabilidade.

## DOSAGEM

Recomendado dosar de 0,3 a 1,6% sobre o peso do cimento. A dosagem é orientativa, sendo indispensável a realização de ensaios práticos ou laboratoriais para definição da dosagem adequada para cada tipo de concreto.

A temperatura ambiente, composição e características dos agregados e tipo de cimento são fatores que interferem na obtenção da dosagem adequada.

## MODO DE USO

**LIQUIPLAST-7200** não deve ser dosado sobre a mistura seca, devendo preferencialmente, ser dosado já com os componentes umedecidos.

## ARMAZENAMENTO

Em local fresco, abrigado e nas embalagens originais fechadas.

## INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

Produto não tóxico, não inflamável e não explosivo. Deve ser manuseado com o uso dos EPI's adequados.

Não deve ser ingerido. Caso aconteça, não provocar vômito e procurar auxílio médico imediatamente.

Em contato com a pele e olhos, lavar com água limpa e corrente em abundância. Havendo irritação, procurar auxílio médico.

## VALIDADE

Até 12 meses da data de fabricação, desde que armazenado adequadamente e nas embalagens intactas.

## EMBALAGENS

Embalagens de 55, 220 e 1100 kg.

## INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO

**Função:** Superplastificante para concreto (SP-II R);

**Aspecto:** Líquido viscoso, límpido, de cor âmbar;

**Densidade:** 1,08 + ou - 0,02 g/cm<sup>3</sup>;

**pH:** De 3,0 a 6,0;

**Informações adicionais:** **LIQUIPLAST-7200** pode ser usado em consórcio com outros aditivos fabricados pela Tecnomor. Havendo a necessidade, entrar em contato com o nosso departamento técnico.

**Para maiores informações, consulte a FISPQ do produto.**