LIQUIPLAST-7300

ADITIVO SUPERPLASTIFICANTE ACELERADOR – TIPO SP-II A

LIQUIPLAST-7300 é um superplastificante para concreto. Composto a base de policarboxilato, não contém cloretos adicionados na sua composição.

Especialmente indicado para uso em concreto auto adensável (CAA), concreto de alto desempenho (CAD) e concreto com fibras.

Pode reduzir acima de 30% a água da mistura, dependendo do traço, das características dos agregados, do tipo de cimento e de outros fatores que interferem nas características do concreto. Compatível com todos os tipos de cimento Portland, atende os requisitos da NBR 11768 (tipo SP-II A).

PROPRIEDADES

- Aumento da fluidez do concreto fresco;
- Elevada redução de água da mistura;
- Aumento de resistência em todas as idades;
- Redução da segregação;
- Redução da permeabilidade;
- Acelera o endurecimento inicial do concreto.

DOSAGEM

Recomendado dosar de 0,3 a 1,6 % sobre o peso do cimento. A dosagem é orientativa, sendo indispensável a realização de ensaios práticos ou laboratoriais para definição da dosagem adequada para cada tipo de concreto.
A temperatura ambiente, composição e características dos agregados e tipo de cimento são fatores que interferem na obtenção da dosagem adequada.

MODO DE USO

LIQUIPLAST-7300 não deve ser dosado sobre a mistura seca, devendo preferencialmente, ser dosado já com os componentes umedecidos.

ARMAZENAMENTO

Em local fresco, abrigado e nas embalagens originais fechadas.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

Produto não tóxico, não inflamável e não explosivo. Deve ser manuseado com o uso dos EPI's adequados.
Não deve ser ingerido. Caso aconteça, não provocar vômito e procurar auxílio médico imediatamente.
Em contato com a pele e olhos, lavar com água limpa e corrente em abundância. Havendo irritação, procurar auxílio médico.

VALIDADE

Até 12 meses da data de fabricação, desde que armazenado adequadamente e nas embalagens intactas.

EMBALAGENS

Embalagens de 55, 220 e 1100 kg.

INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO

Função: Superplastificante para concreto (SP-II A);
Aspecto: Líquido viscoso, límpido, de cor âmbar;
Densidade: 1,08 + ou - 0,02 g/cm³;
pH: De 3,0 a 6,0;
Informações adicionais: LIQUIPLAST-7300 pode ser usado em consórcio com outros aditivos fabricados pela Tecnomor. Havendo a necessidade, entrar em contato com o nosso departamento técnico.

Para maiores informações, consulte a FISPQ do produto.

Palhoça - SC - Brasil | 48 **3342.5320**
contato@tecnomor.com.br | www.**tecnomor**.com.br
Rua Pedro Theisen Junior, 671 - Aririu | CEP: 88135-420

TecnoMor®
ADITIVOS E DESMOLDANTES