

# LIQUIPLAST-1400 SUPER

Aditivo superconcentrado e de alta performance. Indicado para o uso na fabricação de pisos, blocos e tubos de concreto. Garante alto rendimento, aumenta a resistência das peças permitindo redução de custos com economia de cimento.

## PROPRIEDADES

- Aumenta a resistência;
- Alto rendimento;
- Melhora a textura aparente das peças;
- Reduz absorção de água;
- Reduz a fissuração;
- Diminui a quebra de blocos durante a fabricação;
- Reduz o desgaste e a manutenção dos equipamentos, devido à melhor plastificação da massa;
- Permite redução de custos com economia de cimento.

## DOSAGEM

A dosagem recomendada é de 30 a 70 ml para cada 50 kg de cimento.  
Para tubos de concreto a dosagem recomendada é de 15 a 35 ml para cada 50 kg de cimento.

## MODO DE USO

Liquiplast-1400 Super deve ser adicionado junto com parte da água de amassamento.

## INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

Liquiplast-1400 Super não é tóxico, não é corrosivo e não é inflamável, podendo ser manuseado normalmente com o uso dos EPI's adequados. Não deve ser ingerido. Em caso de ingestão acidental, não provocar vômito e procurar auxílio médico imediatamente.

## ARMAZENAMENTO

Em local fresco, abrigado e nas embalagens originais fechadas.

## VALIDADE

12 meses após a data de fabricação, desde que armazenado adequadamente.

## EMBALAGENS

Embalagens de 50, 200 e 1000 quilos.