

LIQUIPLAST-1400 MASTER

Liquiplast-1400 Master é um aditivo **ultra concentrado** de alta performance indicado para uso na fabricação de blocos, pisos e tubos de concreto.

PROPRIEDADES

- Aumenta a resistência;
- Alto rendimento;
- Melhora a textura aparente das peças;
- Reduz absorção de água;
- Reduz a fissuração;
- Diminui a quebra de blocos durante a fabricação;
- Reduz o desgaste e a manutenção dos equipamentos, devido a melhor plastificação da massa;
- Permite redução de custos com economia de cimento.

DOSAGEM

A dosagem recomendada é de 6 a 12 ml para cada 50 kg de cimento.

Para tubos de concreto a dosagem recomendada é de 3 a 6 ml para cada 50 kg de cimento.

MODO DE USO

Liquiplast-1400 Master deve ser adicionado junto com parte da água de amassamento.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

Liquiplast-1400 Master não é tóxico, não é corrosivo e não é inflamável, podendo ser manuseado normalmente com o uso dos EPI's adequados. Não deve ser ingerido. Em caso de ingestão acidental, não provocar vômito e procurar auxílio médico imediatamente.

ARMAZENAMENTO

Em local fresco, abrigado e nas embalagens originais fechadas.

VALIDADE

24 meses após a data de fabricação, desde que armazenado adequadamente.

EMBALAGENS

Embalagens de 50, 210 e 1050 quilos.