

LIQUIPLAST-1400

Es un aditivo apto para usar en la fabricación de adoquines, bloques y tuberías de concreto. Aumenta la resistencia y mejora la textura aparente de las piezas, reduciendo la absorción de agua y el agrietamiento y rotura de bloques durante la fabricación.

PROPIEDADES

- Aumenta la resistencia;
- Mejora la textura aparente de las piezas;
- Reduce la absorción de agua;
- Reduce el agrietamiento;
- Disminuye la rotura de bloques durante la fabricación;
- Reduce el desgaste y mantenimiento de los equipos, debido a una mejor plastificación de la masa;
- Permite reducción de costos con ahorro de cemento

DOSIS

De 50 a 150 ml para 50 kg de cemento.

CÓMO UTILIZAR

Hay que añadir LIQUIPLAST – 1400 junto con parte del agua de amasado.

ALMACENAMIENTO

En lugar fresco, resguardado y en su embalaje original cerrado.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Este producto no es tóxico, no es corrosivo ni inflamable y puede manipularse normalmente, sin embargo, no debe ingerirse. En caso de ingestión accidental, no provoque el vómito y busque asistencia médica.

VALIDEZ

24 meses a partir de la fecha de fabricación, siempre que se almacene correctamente.

EMBALAJES

Envases de 50, 200 y 1000 kilos.