

LIQUIPLAST-3000S

Es un aditivo apto para su uso en la producción de tejas de hormigón. Reduce la absorción de agua y proporciona un mejor acabado, también previene o reduce las eflorescencias y facilita el desmoldeo.

PROPIEDADES

Utilizado en la composición de la masa, presenta las siguientes ventajas:

- Impermeabiliza la teja;
- Proporciona un mejor acabado;
- Previene o reduce la eflorescencia;
- Facilita el desmoldeo;
- Por sus propiedades reduce el costo de producción, aumenta la vida útil de los equipos y aumenta la productividad en un 2 a 3% en la cantidad de tejas.

DOSIS

De 50 a 75 ml por saco de 50 kg de cemento.

RENDIMIENTO

Aproximadamente 1,25 litros del producto rinden 1000 tejas de hormigón.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Este aditivo no es tóxico, no es corrosivo, no es inflamable y puede manipularse normalmente.

En contacto con la piel, lavar con abundante agua limpia. En caso de ingestión accidental, no provoque el vómito y busque asistencia médica

ALMACENAMIENTO

En lugar fresco, resguardado y en su empaque original cerrado.

VALIDEZ

12 meses después de la fecha de fabricación, siempre que se almacene correctamente.

EMBALAJES

Envases de 50, 200 y 1000 kilos.