

ACQUAMOR-HBA

Es un hidrofugante que hace que la superficie sea repelente al agua, evitando las eflorescencias, manteniendo la superficie seca y limpia. Está especialmente indicado para su aplicación sobre paredes de bloque de hormigón aparente o superficies similares.

PROPIEDADES

- Excelente capacidad hidrofugante, resistente a la saponificación y al desgaste;
- Alto rendimiento;
- Fácil aplicación;
- Mantiene la superficie con un aspecto natural;
- Previene la eflorescencia;
- Mantiene la pared seca, impidiendo la penetración del agua de lluvia o la humedad absorbida por capilaridad.

DOSIS

Previamente diluir 01 medida del producto con 06 medidas de agua limpia libre de cualquier impureza.

Debe aplicarse sobre la pared de bloques de hormigón lista y completamente seca. La aplicación debe realizarse con un pulverizador en una capa generosa hasta que el bloque esté saturado.

Importante: mantener la superficie aplicada protegida de la lluvia o humedad excesiva durante las primeras 48 horas..

CÓMO UTILIZAR

Después de la dilución, la solución debe aplicarse sobre una superficie limpia y seca con sustrato a temperatura ambiente (cerca de 25°C).

Importante: La aplicación debe realizarse en 01 capa hasta el punto de goteo. Mantenga la superficie aplicada protegida de la lluvia o la humedad excesiva en las primeras 48 horas.

RENDIMIENTO

Rendimiento aproximado por litro de concentrado ACQUAMOR – HBA: de 8 a 12 m² de superficie.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Este producto no causa ningún tipo de daño a la salud cuando es manipulado adecuadamente, observando las medidas de precaución y protección necesarias para el manejo con productos químicos.

Al manipular ACQUAMOR – HBA, use guantes impermeables y delantal. Cuando se aplique en forma de polvo, use una máscara respiratoria adecuada. En caso de contacto con la piel, los ojos o las mucosas, lavar con abundante agua limpia. En caso de ingestión accidental, no provoque el vómito y busque asistencia médica.

ALMACENAMIENTO

En lugar fresco, resguardado y en su embalaje original cerrado.

VALIDEZ

Em local fresco, abrigado e nas embalagens originais fechadas e manter afastado de fonte de ignição.

EMBALAJES

Envases de 50, 200 y 1000 kilos.

Para más información, consulte la MSDS del producto.