

LIQUICEL-SS

Acelerante de fraguado y endurecimiento de morteros y hormigones. Compatible con todo tipo de cemento Portland. No contiene cloruros. Acelera el endurecimiento inicial, agilizando el proceso productivo.

PROPIEDADES

Acelera el endurecimiento inicial, agilizando el proceso productivo.

DOSIS

Utilizar de 300 ml a 2 litros de LIQUICEL-SS por saco de 50 kg de cemento.

CÓMO UTILIZAR

Hay que añadir LIQUICEL-SS junto con parte del agua de amasado.

RECOMENDACIONES

LIQUICEL-SS está recomendado para servicios de emergencia o procesos productivos que requieran una rápida liberación para su uso o desmoldeo.

Al no contener cloruros, puede ser utilizado en hormigón armado.

ALMACENAMIENTO

En lugar fresco, resguardado y en su embalaje original cerrado.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

LIQUICEL-SS no es tóxico ni inflamable, pero tiene un pH alcalino. Manejado normalmente con el uso de EPP apropiados, no presenta peligro para el usuario, sin embargo, no debe ser ingerido. En caso de contacto con la piel, ojos o mucosas, lavar con abundante agua limpia. En caso de ingestión accidental, no provoque el vómito y busque asistencia médica.

VALIDEZ

12 meses a partir de la fecha de fabricación, siempre que se almacene correctamente y en un embalaje en buen estado.

EMBALAJES

Envases de 65, 250 y 1300 kilos.