

OLEOMIX-70

Es una línea de desmoldantes en emulsión que atiende a los diferentes segmentos de la industria de prefabricados de concreto. Por ser diluida en agua, proporciona una marcada reducción en el costo. No acumula residuos de cemento en los encofrados y presenta productos con propiedades específicas para diferentes tipos y tamaños de piezas de concreto.

OLEOMIX-70 FP

Adecuado para piezas pequeñas, como pisos, cubremuros, balaustres y similares. Diluido en agua, forma una fina película de aceite sobre el molde proporcionando economía y alto acabado, eliminando las burbujas superficiales. Contiene anti-burbujas en la formulación.

OLEOMIX-70 PM

Recomendado para piezas prefabricadas (vigas, pilares, placas o paneles). Garantiza un excelente desencofrado y un perfecto acabado superficial. Contiene anti-burbujas en su formulación.

PROPIEDADES

- Dilución en agua, proporcionando una importante reducción de costes;
- No acumula residuos de cemento en los encofrados;
- Productos con propiedades específicas para diferentes tipos y tamaños de prefabricados del concreto;
- Reduce la mano de obra para el acabado final de las piezas;
- Productos ecológicamente correctos - ambiente de trabajo saludable.

CÓMO UTILIZAR

Debe diluirse en agua antes de su uso en las siguientes proporciones:

- OLEOMIX-70 FP: De 1:3 a 1:5 en agua.
- OLEOMIX-70 PM: De 1:3 a 1:5 en agua.

Aplicar con brocha, pincel, cepillo o asperjadora.

Atención: cuando se almacena después de la dilución en agua, se debe realizar una ligera mezcla en la solución antes de su uso.

RECOMENDACIONES

Ideal para todo tipo de artefactos a base de hormigón producidos en formas de sustrato de metal, plástico, madera y hormigón.

ALMACENAMIENTO

En lugar fresco, resguardado y en su embalaje original cerrado.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Producto no tóxico, no inflamable y no explosivo. Debe manipularse utilizando los EPP adecuados. No debe ser ingerido. Si esto sucede, no provoque el vómito y busque atención médica de inmediato. Evite el contacto prolongado con la piel. Si se produce irritación, busque asistencia médica.

VALIDEZ

Hasta 06 meses a partir de la fecha de fabricación, siempre que se almacene correctamente y en embalaje intacto.

EMBALAJES

Envases de 50, 200 y 1000 litros.