

RETARDER

Es un retardador de fraguado para cemento. Permite programar el inicio del fraguado del cemento hasta en 24 horas y se puede utilizar en morteros y hormigones.

PROPIEDADES

- Permite programar el inicio del fraguado del cemento hasta en 24 horas;
- Se puede utilizar en mortero y hormigón.

DOSIS

Como referencia: 0,07% del peso del cemento retrasa el fraguado aproximadamente 1 hora.

La dosificación es orientativa, siendo imprescindible realizar pruebas prácticas o de laboratorio para definir la dosificación adecuada, considerando el efecto deseado y las variables: tipo de cemento, temperatura ambiente y otros factores que influyen en el fraguado del cemento.

CÓMO UTILIZAR

El RETARDER debe diluirse en parte del agua de amasado o añadirse diluido en un poco de agua después de que el hormigón o mortero esté listo.

ALMACENAMIENTO

En lugar fresco, resguardado y en su embalaje original cerrado.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

RETARDER no es tóxico ni inflamable. Manejado normalmente no presenta peligro para el usuario, sin embargo, no debe ser ingerido. En contacto con la piel, los ojos o las mucosas, lavar con abundante agua corriente limpia. En caso de ingestión accidental, no provoque el vómito y busque atención médica de inmediato.

VALIDEZ

Hasta 12 meses a partir de la fecha de fabricación, siempre que se almacene correctamente y en un embalaje intacto.

EMBALAJES

Embalagens de 50, 200 e 1050 quilos.