

LIQUIPLAST-1400 SUPER

Aditivo super concentrado de alto rendimiento. Indicado para uso en la fabricación de adoquines de concreto, bloques y tuberías. Garantiza alto desempeño, aumenta la resistencia de las piezas, permitiendo reducción de costos con ahorro de cemento.

PROPIEDADES

- Aumenta la resistencia;
- Tiene alto rendimiento;
- Mejora la textura aparente de las piezas;
- Reduce la absorción de agua;
- Reduce el agrietamiento;
- Disminuye la rotura de bloques durante la fabricación;
- Reduce el desgaste y mantenimiento de los equipos, debido a una mejor plastificación de la masa;
- Permite reducción de costos con ahorro de cemento.

DOSIS

De 30 a 70 ml para 50 kg de cemento.

CÓMO UTILIZAR

Se debe añadir Liquiplast-1400 Super junto con parte del agua de amasado.

ALMACENAMIENTO

En lugar fresco, resguardado y en su embalaje original cerrado.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Este producto no es tóxico, no es corrosivo ni inflamable y puede manipularse normalmente, sin embargo, no debe ingerirse. En caso de ingestión accidental, no provoque el vómito y busque asistencia médica.

VALIDEZ

24 meses a partir de la fecha de fabricación, siempre que se almacene correctamente.

EMBALAJES

Envases de 50, 200 y 1000 kilos.