

TECNOGLOSS

Es una resina semibrillante para tejas de concreto y superficies de hormigón aparente, proporcionando un alto efecto gota. Forma una película transparente resistente al agua, la saponificación y la intemperie, evitando las eflorescencias y facilitando el mantenimiento de la limpieza superficial.

PROPIEDADES

- Semibrillante que brinda un hermoso acabado;
- Forma una película transparente resistente al agua, la saponificación y la intemperie;
- Es de fácil mantenimiento de limpieza de superficies;
- Previene la eflorescencia.

DOSIS

Diluir 01 medida del producto en 01 a 03 medidas de agua limpia libre de cualquier contaminación, siempre agregando el agua sobre el producto en forma gradual y con agitación constante.

CÓMO UTILIZAR

Después de la dilución, la solución debe aplicarse sobre una superficie limpia y seca con sustrato a temperatura ambiente (cerca de 25°).

Importante: La aplicación debe ser realizada en 01 capa generosa a punto de escurrir. Después de su aplicación, mantenga la superficie protegida de la lluvia o humedad excesiva durante las primeras 48 horas.

RECOMENDACIONES

TECNOGLOSS es un hidrorrepelente ideal para fachadas expuestas al sol y la lluvia, tales como: tejas de hormigón, ladrillo caravista, tejas cerámicas, fibra de amianto y similares.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Este producto no causa ningún tipo de daño a la salud cuando es manipulado adecuadamente, observando las medidas de precaución y protección necesarias para el manejo con productos químicos. Al manipular, use guantes impermeables y delantal. Cuando se aplique en forma de aspersion, use una máscara respiratoria adecuada. En contacto con la piel, ojos o mucosas, lavar con abundante agua limpia. En caso de ingestión accidental, no provoque el vómito y busque asistencia médica.

ALMACENAMIENTO

En lugar fresco, resguardado y en su empaque original cerrado.

VALIDEZ

6 meses después de la fecha de fabricación, siempre que se almacene correctamente.

EMBALAJES

Envases de 50, 200 y 1000 kilos.