

# LINHA OLEOMIX-70

É uma linha de desmoldantes em emulsão que atendem os diversos segmentos da indústria de pré-moldados de concreto. Por ser diluído em água proporciona acentuada redução de custo. Disponível em várias formulações para atender as mais diversas necessidades do segmento.

## OLEOMIX-70 PM

Indicado para uso em formas que ficam protegidas do sol e da chuva.

## OLEOMIX-70 PM-C

Indicado para uso em formas que ficam expostas ao sol e a chuva.

## OLEOMIX-70 PLUS

Indicado para uso em formas que ficam expostas ao sol e a chuva e para peças que apresentam alto grau de dificuldade para o desmolde.

## PROPRIEDADES

- Diluição em água, proporcionando acentuada redução de custo;
- Não acumula resíduo de cimento nas fôrmas;
- Produtos com propriedades específicas para diferentes tipos e tamanhos de artefatos de concreto;
- Reduz mão de obra para acabamento final das peças;
- Produtos ecologicamente corretos – ambiente de trabalho saudável.

## MODO DE USO

Deve ser diluído em água antes do uso nas seguintes proporções:

- OLEOMIX-70 PM: De 1+3 a 1+8 (produto + água).
- OLEOMIX-70 PM-C: De 1+3 a 1+8 (produto + água).
- OLEOMIX-70 PLUS: De 1+8 a 1+12 (produto + água).

Aplicar com pulverizador.

Atenção: Quando estocado após a diluição em água, deve-se proceder uma leve mistura na solução antes do uso e manter a embalagem limpa e fechada.

## RECOMENDAÇÕES

Ideal para todos os tipos de artefatos a base de concreto produzidos em fôrmas metálicas, plásticas, madeira e substrato de concreto.

## INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

Produto não tóxico, não inflamável e não explosivo. Deve ser manuseado com o uso dos EPI's adequados. Não deve ser ingerido. Caso aconteça, não provocar vômito e procurar auxílio médico imediatamente. Evitar contato prolongado com a pele. Havendo irritação, procurar auxílio médico.

## ARMAZENAMENTO

Em local fresco, abrigado e nas embalagens originais fechadas.

## VALIDADE

Até 06 meses após a data de fabricação, desde que armazenado adequadamente.

## EMBALAGENS

Embalagens de 50, 200 e 1000 litros.