

LIQUIPLAST- 3000S

Liquiplast-3000S é um aditivo indicado para a produção de telhas de concreto. Reduz a absorção de água, auxilia na impermeabilização das telhas, proporciona melhor acabamento e ajuda a evitar a eflorescência, além de facilitar a desmoldagem.

PROPRIEDADES

Usado na composição da massa apresenta as seguintes vantagens:

- ✓ Impermeabiliza a telha;
- ✓ Proporciona melhor acabamento;
- ✓ Evita ou reduz a eflorescência;
- ✓ Facilita a desmoldagem;
- ✓ Devido a suas propriedades, reduz o custo da produção, aumenta a vida útil dos equipamentos e eleva a produtividade em 2 a 3% na quantidade das telhas.

DOSAGEM

A dosagem recomendada é de 50 a 75 ml por saco de cimento de 50 kg.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

Produto não tóxico, não inflamável, não corrosivo e não explosivo. Deve ser manuseado com o uso dos EPI 's adequados. Não deve ser ingerido. Caso aconteça, não provocar vômito e procurar auxílio médico imediatamente. Em contato com a pele e olhos, lavar com água limpa e corrente em abundância. Havendo irritação, procurar auxílio médico.

ARMAZENAMENTO

Em local fresco, abrigado e nas embalagens originais fechadas.

VALIDADE

Até 12 meses da data de fabricação, desde que armazenado adequadamente e nas embalagens intactas.

EMBALAGENS

Embalagens de 50, 200 e 1000 quilos.