

ACQUAMOR-HBA

O Acquamor-HBA é um hidrofugante que torna a superfície de paredes de blocos de concreto repelente à água. Ele evita a eflorescência, mantendo a superfície seca e limpa. É especialmente indicado para aplicação em paredes de bloco de concreto aparente ou superfícies similares. O produto é de fácil aplicação e elevado rendimento com ótima capacidade hidrofugante, resistente à saponificação e ao intemperismo

PROPRIEDADES

- ✓ Elevado rendimento;
- ✓ Fácil aplicação;
- ✓ Mantém a superfície com seu aspecto natural;
- ✓ Ótima capacidade hidrofugante, resistente à saponificação e ao intemperismo;
- ✓ Mantém a parede seca, evitando a penetração da água da chuva ou umidade absorvida por capilaridade.

MODO DE USO

Após a diluição, a solução deve ser aplicada sobre a superfície seca, limpa, com substrato em temperatura ambiente (próximo a 25°C).

Importante: A aplicação deve ser realizada em 01 demão farta a ponto de escorrer. Manter a superfície aplicada protegida de chuva ou umidade excessiva nas primeiras 48 horas.

Rendimento aproximado por litro de Acquamor-HBA concentrado: de 8 a 12m² de área superficial.

DOSAGEM

Diluir 01 medida do produto em 06 medidas de água limpa isenta de qualquer impureza.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

Este produto não provoca nenhum tipo de dano à saúde quando manipulado de forma adequada, observando-se as medidas de precaução e proteção necessárias para manuseio com produtos químicos. Ao manipular usar luvas e avental impermeáveis. Ao aplicar sob forma pulverizada usar máscara respiratória adequada. Em contato com pele, olhos ou mucosas, lavar com água limpa em abundância. Em caso de ingestão acidental não provocar vômito e procurar auxílio médico.

ARMAZENAMENTO

Em local fresco, abrigado e nas embalagens originais fechadas.

VALIDADE

Até 06 meses da data de fabricação, desde que armazenado adequadamente e nas embalagens intactas.

EMBALAGENS

Embalagens de 50, 200 e 1000 quilos.