

ACQUAMOR-HBA

O Acquamor-HBA é um hidrofugante que torna a superfície de paredes de blocos de concreto repelente à água. Ele evita a eflorescência, mantendo a superfície seca e limpa. É especialmente indicado para aplicação em paredes de bloco de concreto aparente ou superfícies similares. O produto é de fácil aplicação e elevado rendimento com ótima capacidade hidrofugante, resistente à saponificação e ao intemperismo.

PROPRIEDADES

- ✓ Elevado rendimento;
- ✓ Fácil aplicação;
- ✓ Mantém a superfície com seu aspecto natural;
- ✓ Elevado rendimento;
- ✓ Ótima capacidade hidrofugante, resistente à saponificação e ao intemperismo;
- ✓ Mantém a parede seca, evitando a penetração da água da chuva ou umidade absorvida por capilaridade.

DOSAGEM

Diluir previamente 01 medida do produto com 06 medidas de água limpa isenta de qualquer impureza.

MODO DE USO

Após a diluição, a solução deve ser aplicada sobre a superfície seca, limpa, com substrato em temperatura ambiente (Próximo a 25°C).

Importante: A aplicação deve ser feita com pulverizador em uma demão farta até a saturação do bloco. Manter a superfície aplicada protegida de chuva ou umidade excessiva nas primeiras 48 horas.

Rendimento aproximado por litro de Acquamor-HBA concentrado: de 8 a 12 m² de área superficial.

ARMAZENAMENTO

Em local fresco, abrigado e nas embalagens originais fechadas e manter afastado de fonte de ignição.

VALIDADE

06 meses da data de fabricação, desde que armazenado adequadamente e nas embalagens intactas.

EMBALAGENS

Embalagens de 50, 200 e 1000 kg.