

LIQUICEL

O Liquicel é um acelerador indicado para blocos, telhas de concreto e outros materiais similares. Ele acelera o endurecimento inicial, agilizando o processo produtivo. O produto é recomendado para serviços de urgência ou processos produtivos que exigem rápida liberação, como pisos, calçadas e desformas rápidas para liberação dos moldes. Por conter cloretos, não deve ser utilizado em concreto que contenha ferragens.

PROPRIEDADES

- ✓ Ganho de resistência inicial em baixas temperaturas;
- ✓ Redução do tempo de desforma.

MODO DE USO

O produto deve ser adicionado junto com parte da água de amassamento.

Por conter cloretos, não usar o produto em concreto que contém ferragens.

DOSAGEM

Usar de 300 ml a 2 l do produto para 50 kg de cimento.

RECOMENDAÇÕES

Este produto não é tóxico e não é inflamável.

Manuseado normalmente não apresenta perigo ao usuário, contudo não deve ser ingerido. No caso de contato com a pele, olhos ou mucosas lavar com água limpa em abundância. Em caso de ingestão acidental não provocar vômito e procurar auxílio médico.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

LIQUICEL não é tóxico, não é corrosivo e não é inflamável, podendo ser manuseado normalmente. Em contato com os olhos ou mucosas, lavar com água limpa em abundância. Em caso de ingestão acidental não provocar vômito e procurar auxílio médico.

ARMAZENAMENTO

Em local fresco, abrigado e nas embalagens originais fechadas.

VALIDADE

Até 12 meses da data de fabricação, desde que armazenado adequadamente e nas embalagens intactas.

EMBALAGENS

Embalagens de 65, 250 e 1300 quilos.