

LIQUICEL-SC

O Liquicel-SC é indicado para serviços de urgência ou processos produtivos que exigem rápida liberação para uso ou manuseio. Especialmente recomendado para concreto seco, ele acelera o endurecimento inicial, agilizando o processo produtivo. Por não conter cloreto, pode ser utilizado em produções que envolvem ferragens.

PROPRIEDADES

- ✓ Ganho de resistência inicial em baixas temperaturas;
- ✓ Redução do tempo de desforma.

MODO DE USO

O produto deve ser adicionado junto com parte da água de amassamento.

DOSAGEM

A dosagem recomendada é de 300 ml a 2 l de Liquicel-SC para 50 kg de cimento.

RECOMENDAÇÕES

Liquicel-SC é recomendado para serviços de urgência ou processos produtivos que necessitam de rápida liberação para uso ou manuseio.

Especialmente indicado para concreto seco. Não contém cloretos.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

Produto não tóxico e não inflamável, mas apresenta pH alcalino. Deve ser manuseado com o uso dos EPI 's adequados. Não deve ser ingerido. Caso aconteça, não provocar vômito e procurar auxílio médico imediatamente. Em contato com a pele e olhos, lavar com água limpa e corrente em abundância. Havendo irritação, procurar auxílio médico.

ARMAZENAMENTO

Em local fresco, abrigado e nas embalagens originais fechadas.

VALIDADE

Até 12 meses da data de fabricação, desde que armazenado adequadamente e nas embalagens intactas.

EMBALAGENS

Embalagens de 65, 250 e 1300 quilos.