

LIQUIPLAST-1400 SUPER

Liquiplast-1400 Super é um aditivo super concentrado e de alta performance. Ele contribui para melhor compactação das peças, promovendo aumento da resistência, melhor aparência e redução das quebras e fissuras durante o processo de fabricação.

PROPRIEDADES

- ✓ Aumenta a resistência;
- ✓ Alto rendimento;
- ✓ Melhora a textura aparente das peças;
- ✓ Reduz a absorção de água;
- ✓ Reduz a fissuração;
- ✓ Diminui a quebra de blocos durante a fabricação;
- ✓ Reduz o desgaste e a manutenção dos equipamentos, devido à melhor plastificação da massa;
- ✓ Permite redução de custos com economia de cimento.

MODO DE USO

Liquiplast-1400 Super deve ser adicionado junto com parte da água de amassamento.

DOSAGEM

A dosagem recomendada é de 30 a 70 ml para cada 50 kg de cimento.

Para tubos de concreto a dosagem recomendada é de 15 a 35 ml para cada 50 kg de cimento.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

Produto não tóxico, não inflamável, não corrosivo e não explosivo. Deve ser manuseado com o uso dos EPI 's adequados. Não deve ser ingerido. Caso aconteça, não provocar vômito e procurar auxílio médico imediatamente. Em contato com a pele e olhos, lavar com água limpa e corrente em abundância. Havendo irritação, procurar auxílio médico.

ARMAZENAMENTO

Em local fresco, abrigado e nas embalagens originais fechadas.

VALIDADE

Até 12 meses da data de fabricação, desde que armazenado adequadamente e nas embalagens intactas.

EMBALAGENS

Embalagens de 50, 200 e 1000 quilos.