

LIQUICEL-SC

O Liquicel-SC é indicado para serviços de urgência ou processos produtivos que exigem rápida liberação para uso ou manuseio. Especialmente recomendado para concreto seco, ele acelera o endurecimento inicial, agilizando o processo produtivo. Por não conter cloreto, pode ser utilizado em produções que envolvem ferragens.

PROPRIEDADES

- ✓ Ganho de resistência inicial em baixas temperaturas
- ✓ Redução do tempo de desforma

DOSAGEM

A dosagem recomendada é de 300 ml a 2 litros de LIQUICEL-SC para 50 kg de cimento.

MODO DE USO

LIQUICEL-SC deve ser adicionado junto com parte da água de amassamento.

RECOMENDAÇÕES

LIQUICEL-SC é recomendado para serviços de urgência ou processos produtivos que necessitam de rápida liberação para uso ou manuseio. Especialmente indicado para concreto seco. Não contém cloretos.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

LIQUICEL-SS não é tóxico e não é inflamável, mas apresenta pH alcalino. Manuseado normalmente com o uso dos EPI's adequados não apresenta perigo ao usuário, contudo não deve ser ingerido. No caso de contato com a pele, olhos ou mucosas lavar com água limpa em abundância. Em caso de ingestão acidental não provocar vômito e procurar auxílio médico.

ARMAZENAMENTO

Em local fresco, abrigado e nas embalagens originais fechadas.

VALIDADE

12 meses da data de fabricação, desde que armazenado adequadamente e nas embalagens intactas.

EMBALAGENS

Embalagens de 65, 250 e 1300 kg.