

LIQUIPLAST-1400 SUPER

Liquiplast-1400 Super é um aditivo super concentrado e de alta performance. Ele contribui para melhor compactação das peças, promovendo aumento da resistência, melhor aparência e redução das quebras e fissuras durante o processo de fabricação.

PROPRIEDADES

- ✓ Aumenta a resistência;
- ✓ Alto rendimento;
- ✓ Melhora a textura aparente das peças;
- ✓ Reduz absorção de água;
- ✓ Reduz a fissuração;
- ✓ Diminui a quebra de blocos durante a fabricação;
- ✓ Reduz o desgaste e a manutenção dos equipamentos, devido a melhor plastificação da massa;
- ✓ Permite redução de custos com economia de cimento.

DOSAGEM

A dosagem recomendada é de 30 a 70 ml para cada 50 kg de cimento.

Para tubos de concreto a dosagem recomendada é de 15 a 35 ml para cada 50 kg de cimento.

MODO DE USO

Liquiplast-1400 Super deve ser adicionado junto com parte da água de amassamento.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

Liquiplast-1400 Super não é tóxico, não é corrosivo e não é inflamável, podendo ser manuseado normalmente com o uso dos EPI's adequados. Não deve ser ingerido. Em caso de ingestão acidental, não provocar vômito e procurar auxílio médico imediatamente.

ARMAZENAMENTO

Em local fresco, abrigado e nas embalagens originais fechadas.

VALIDADE

12 meses após a data de fabricação, desde que armazenado adequadamente.

EMBALAGENS

Embalagens de 50, 200 e 1000 quilos.