

LIQUIPLAST-1400 MASTER

Liquiplast-1400 MASTER é um aditivo ultraconcentrado para peças vibroprensadas de concreto seco. Ele contribui significativamente para melhor compactação das peças, aumentando a resistência, reduzindo a absorção de água e a fissuração durante a produção.

PROPRIEDADES

- ✓ Aumenta a resistência;
- ✓ Alto rendimento;
- ✓ Melhora a textura aparente das peças;
- ✓ Reduz a absorção de água;
- ✓ Reduz a fissuração;
- ✓ Diminui a quebra de blocos durante a fabricação;
- ✓ Reduz o desgaste e a manutenção dos equipamentos, devido a melhor plastificação da massa;
- ✓ Permite redução de custos com economia de cimento.

MODO DE USO

Liquiplast-1400 Master deve ser adicionado junto com parte da água de amassamento.

DOSAGEM

A dosagem recomendada é de 6 a 12 ml para cada 50 kg de cimento.

Para tubos de concreto a dosagem recomendada é de 3 a 6 ml para cada 50 kg de cimento.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

Produto não tóxico, não inflamável e não corrosivo. Deve ser manuseado com o uso dos EPI's adequados. Não deve ser ingerido. Caso aconteça, não provocar vômito e procurar auxílio médico imediatamente. Em contato com a pele e olhos, lavar com água limpa e corrente em abundância. Havendo irritação, procurar auxílio médico.

ARMAZENAMENTO

Em local fresco, abrigado e nas embalagens originais fechadas.

VALIDADE

Até 24 meses após a data de fabricação, desde que armazenado adequadamente.

EMBALAGENS

Embalagens de 50, 210 e 1050 quilos.