

OLEOMIX-70

Oleomix-70 é uma linha de desmoldantes em emulsão que atende diversos segmentos como pré-moldados, postes e painéis de concreto. Por ser diluído em água proporciona acentuada redução de custo. Não acumula resíduo de cimento nas fôrmas e apresenta produtos com propriedades específicas para diferentes tipos de produção e tamanhos de peças.

Além disso, é uma solução ecologicamente correta com composição 100% à base de óleos vegetais, que garante um ambiente de trabalho saudável sem causar danos ao meio ambiente.

PROPRIEDADES

- ✓ Os desmoldantes apresentam alta diluição, garantindo acentuada redução de custos;
- ✓ Processo rápido e fácil de aplicação por pulverização;
- ✓ Produtos com propriedades específicas para diferentes tipos e tamanhos de artefatos de concreto;
- ✓ Reduz mão de obra para acabamento final das peças;
- ✓ Ecologicamente correto: de composição 100% à base de óleos vegetais, todos os produtos da linha garantem um ambiente de trabalho saudável sem causar danos ao meio ambiente.

ARMAZENAMENTO

Em local fresco, abrigado e nas embalagens originais fechadas.

VALIDADE

Até 06 meses após a data de fabricação, desde que armazenado adequadamente.

MODO DE USO

Deve ser diluído em água antes do uso nas seguintes proporções:

OLEOMIX-70 FP: De 1+3 a 1+6 (produto + água).
OLEOMIX-70 PM: De 1+3 a 1+6 (produto + água).
OLEOMIX-70 PM-C: De 1+3 a 1+8 (produto + água).
OLEOMIX-70 PLUS: De 1+8 a 1+12 (produto + água).
OLEOMIX-70 PRIME: De 1+8 a 1+12 (produto + água).

Aplicar com pulverizador.

Atenção: Quando estocado após a diluição em água, deve-se proceder uma leve mistura na solução antes do uso e manter a embalagem limpa e fechada.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

Produto não tóxico, não inflamável e não explosivo. Deve ser manuseado com o uso dos EPI's adequados. Não deve ser ingerido. Caso aconteça, não provocar vômito e procurar auxílio médico imediatamente. Evitar contato prolongado com a pele. Havendo irritação, procurar auxílio médico.

PRODUTO	DENSIDADE (g/m ³)	DOSAGEM (sugerida)	CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO	TIPO DE EMBALAGEM
OLEOMIX-70 FP	0,94 a 0,96 em 25°C.	1+3 até 1+6 (produto+água)	Indicado para uso em fôrmas plásticas.	50, 200 e 1000 L
OLEOMIX-70 PM	0,94 a 0,96 em 25°C.	1+3 até 1+6 (produto+água)	Indicado para uso em fôrmas protegidas do sol e da chuva.	50, 200 e 1000 L

PRODUTO	DENSIDADE (g/m ³)	DOSAGEM (sugerida)	CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO	TIPO DE EMBALAGEM
OLEOMIX-70 PM-C	0,94 a 0,96 em 25°C.	1+3 até 1+8 (produto+água)	Indicado para uso em fôrmas protegidas do sol e da chuva.	50, 200 e 1000 L
OLEOMIX-70 PLUS	0,95 a 0,97 em 25°C.	1+8 até 1+12 (produto+água)	Indicado para uso em fôrmas protegidas ou expostas ao sol e à chuva, especialmente para peças com alto grau de dificuldade no desmolde.	50, 200 e 1000 L
OLEOMIX-70 PRIME	0,95 a 0,97 em 25°C.	1+8 até 1+12 (produto+água)	Indicado para uso em fôrmas protegidas ou expostas ao sol e à chuva, especialmente para peças com alto grau de dificuldade no desmolde. Atenção: Diluir somente em água potável.	50, 200 e 1000 L