

OLEOMIX-BA

Oleomix-BA é um composto oleoso 100% vegetal, especialmente preparado para ser utilizado na produção de desmoldante, para fabricação de artefatos de concreto. Pode ser aplicado em fôrmas metálicas e de madeira.

PROPRIEDADES

- ✓ Diluição em álcool, proporcionando alto rendimento;
- ✓ Elimina ou reduz as bolhas superficiais;
- ✓ Proporciona ótimo acabamento superficial;
- ✓ Mantém as fôrmas limpas.

MODO DE USO

O produto deve ser misturado com álcool (etanol). Após o preparo, o desmoldante pode ser utilizado por tempo indeterminado, desde que armazenado em local adequado e em embalagens fechadas.

Deve ser aplicado com auxílio de um pulverizador. A aplicação deve cobrir toda a superfície da fôrma e deve-se evitar a aplicação em excesso.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

Oleomix-BA é um composto totalmente vegetal. É combustível, no entanto não é inflamável. Deve ser manuseado com o uso dos EPI's adequados. Não deve ser ingerido. Caso aconteça, não provocar vômito e procurar auxílio médico imediatamente. Evitar contato prolongado com a pele e olhos. Havendo irritação, procurar auxílio médico.

Após o Oleomix-BA ser misturado com álcool, seguir as instruções para produtos inflamáveis com relação ao manuseio e estocagem.

ARMAZENAMENTO

Em local fresco, abrigado e nas embalagens originais fechadas.

Após a mistura com álcool, seguir as recomendações para produtos inflamáveis.

VALIDADE

Até 06 meses da data de fabricação, desde que armazenado adequadamente e nas embalagens intactas.

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DOS PRODUTOS

PRODUTO	DENSIDADE (g/m ³)	DOSAGEM (sugerida)	CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO	TIPO DE EMBALAGEM
OLEOMIX-BA 21	0,90 à 0,92/cm ³ em 25 °C	1+2 até 1+4 (produto+álcool)	Pode ser aplicado em fôrmas metálicas e de madeira.	20, 200 e 1000 L
OLEOMIX-BA 42	0,90 à 0,92/cm ³ em 25 °C	1+2 até 1+5 (produto+álcool)	Pode ser aplicado em fôrmas metálicas e de madeira.	20, 200 e 1000 L