

PIGMENTOS - ÓXIDO DE FERRO SINTÉTICO

Produzido por meio de um processo químico avançado e com alto teor de ferro, os pigmentos garantem a estabilidade da cor, sem degradar quando expostos às intempéries ou aos raios solares. Sua alta capacidade de fixar e manter a coloração torna o material essencial para artefatos de cimento, dispensando o uso de materiais caros ou processos químicos. O material é atóxico, podendo ser manuseado sem riscos à saúde.

PROPRIEDADES

- ✓ Alto poder de tingimento;
- ✓ Facilidade de uso;
- ✓ Opacidade elevada;
- ✓ Ótima relação custo/benefício;
- ✓ Estável, a cor não degrada quando exposta às intempéries ou aos raios solares;
- ✓ Insolúvel, e a cor permanece fixa mesmo em contato com agentes químicos;
- ✓ Atóxico, pode ser manuseado sem prejudicar a saúde.

MODO DE USO

O pigmento deve ser misturado junto com os agregados (areia e/ou brita) secos. Após isso, deve ser adicionado o cimento e somente depois a água de amassamento. É indicado para construção civil, tintas, revestimentos, concreto e argamassas.

DOSAGEM

De 2 a 5% sobre o peso do cimento, podendo variar para mais ou para menos de acordo com a tonalidade desejada.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

Produto não tóxico, não inflamável e não corrosivo. Deve ser manuseado com o uso dos EPI's adequados. Não deve ser ingerido. Caso aconteça, não provocar vômito e procurar auxílio médico imediatamente. Em contato com a pele e olhos, lavar com água limpa e corrente em abundância. Havendo irritação, procurar auxílio médico.

ARMAZENAMENTO

Em local fresco, seco e abrigados.

VALIDADE

Até 12 meses da data de fabricação, desde que armazenado adequadamente e nas embalagens intactas.

EMBALAGENS

Embalagem de 25 quilos.