

TECNOGLOSS

O Tecnogloss é uma resina de semibrilho que oferece um elevado efeito gota, criando um filme transparente resistente à água, saponificação e às intempéries. Além de prevenir a eflorescência, o produto facilita a manutenção da limpeza superficial. Ele é especialmente indicado para fachadas expostas ao sol e à chuva, telhas de concreto, tijolos à vista, telhas cerâmicas, fibrocimento e similares.

PROPRIEDADES

- ✓ Semibrilho, proporcionando belíssimo acabamento;
- ✓ Fácil manutenção da limpeza superficial;
- ✓ Evita a eflorescência;
- ✓ Forma um filme transparente resistente à água, à saponificação e ao intemperismo;

MODO DE USO

Após a diluição, a solução deve ser aplicada sobre a superfície seca, limpa, com substrato em temperatura ambiente (próximo a 25°).

Importante: A aplicação deve ser realizada em 01 demão farta a ponto de escorrer. Manter a superfície aplicada protegida de chuva ou umidade excessiva nas primeiras 48 horas.

DOSAGEM

Diluir 01 medida do produto em 01 até 03 medidas de água limpa isenta de qualquer contaminação, sempre adicionando a água sobre o produto aos poucos e com agitação constante.

RECOMENDAÇÕES

TECNOGLOSS é um hidrorrepelente ideal para fachadas expostas ao sol e à chuva, tais como: telhas de concreto, tijolos à vista, telhas cerâmicas, fibrocimentos e afins.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

Este produto não provoca nenhum tipo de dano à saúde quando manipulado de forma adequada, observando-se as medidas de precaução e proteção necessárias para manuseio com produtos químicos.

Ao manipular usar luvas e avental impermeáveis. Ao aplicar sob forma pulverizada usar máscara respiratória adequada. Em contato com pele, olhos ou mucosas, lavar com água limpa em abundância. Em caso de ingestão acidental não provocar vômito e procurar auxílio médico.

ARMAZENAMENTO

Em local fresco, abrigado e nas embalagens originais fechadas, distantes de fontes de calor e ignição.

VALIDADE

Até 12 meses da data de fabricação, desde que armazenado adequadamente e nas embalagens intactas.

EMBALAGENS

Embalagens de 50, 200 e 1000 quilos.