

TECNOS ACELL SS

Tecnos Acell SS é um acelerador de pega e endurecimento recomendado para serviços de urgência ou processos produtivos que necessitam de rápida liberação para uso ou desforma. Por não conter cloretos, pode ser usado em concreto armado. Atende aos requisitos da NBR 11768 classificado como AP (acelerador de pega).

PROPRIEDADES

- ✓ Redução do tempo de início de pega;
- ✓ Redução do tempo de desforma de peças pré-fabricadas.

MODO DE USO

O produto deve ser adicionado junto com parte da água de amassamento.

DOSAGEM

Usar de 300 ml a 2 l do produto para 50 kg de cimento.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

Tecnos Acell SS não é tóxico, não é corrosivo e não é inflamável, podendo ser manuseado normalmente. Em contato com os olhos ou mucosas, lavar com água limpa em abundância. Em caso de ingestão acidental não provocar vômito e procurar auxílio médico.

ARMAZENAMENTO

Em local fresco, abrigado e nas embalagens originais fechadas.

VALIDADE

Até 12 meses da data de fabricação, desde que armazenado adequadamente e nas embalagens intactas.

EMBALAGENS

Embalagens de 65, 250 e 1300 quilos.