

TECNOS D-FOAM

O Tecnos D-Foam é um aditivo desincorporador de ar, com função para reduzir ou eliminar as bolhas de ar que podem se incorporar no concreto durante o processo de mistura e adensamento. Essas bolhas podem afetar negativamente a densidade e a resistência do concreto, além de prejudicar o acabamento da superfície.

PROPRIEDADES

- ✓ Aumento da densidade;
- ✓ Redução da porosidade.

MODO DE USO

Tecnos D-FOAM deve ser dosado sobre o concreto pronto e momentos antes do lançamento ou adensamento. Após adição, manter em mistura por no mínimo 5 minutos.

DOSAGEM

A dosagem orientada do produto é até 0,5% sobre o peso do cimento.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

O produto não é tóxico. Manuseado normalmente não apresenta perigo ao usuário, contudo não deve ser ingerido. Em caso de ingestão acidental não provocar vômito e procurar auxílio médico. No caso de contato com a pele, olhos ou mucosas lavar com água limpa em abundância.

ARMAZENAMENTO

Em local fresco, abrigado e nas embalagens originais fechadas.

VALIDADE

Até 12 meses da data de fabricação, desde que armazenado adequadamente e nas embalagens intactas.

EMBALAGENS

Embalagens de 50, 200 e 1000 quilos.