

TECNOS ACELL-SS

Tecnos Acell SS é um acelerador de pega e endurecimento recomendado para serviços de urgência ou processos produtivos que necessitam de rápida liberação para uso ou desforma. Por não conter cloretos, pode ser usado em concreto armado. Atende os requisitos da NBR 11768 classificado como AP (acelerador de pega).

PROPRIEDADES

- ✓ Redução do tempo de início de pega;
- ✓ Redução do tempo de desforma de peças pré-fabricadas.

DOSAGEM

A dosagem recomendada é de 300 ml a 2 litros do produto para 50 kg de cimento.

MODO DE USO

O produto deve ser adicionado junto com parte da água de amassamento.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

Tecnos Acell SS não é tóxico e não é inflamável, ele apresenta pH alcalino. Manuseado normalmente com o uso dos EPI's adequados não apresenta perigo ao usuário, contudo não deve ser ingerido. No caso de contato com a pele, olhos ou mucosas lavar com água limpa em abundância. Em caso de ingestão acidental não provocar vômito e procurar auxílio médico.

ARMAZENAMENTO

Em local fresco, abrigado e nas embalagens originais fechadas.

VALIDADE

12 meses da data de fabricação, desde que armazenado adequadamente e nas embalagens intactas.

EMBALAGENS

Embalagens de 65, 250 e 1300 kg.